



Technische Daten

| Artikelbezeichnung | Größe NB | Maße (mm) | | | | | | Gewicht (Kg) | |
|--------------------|-------------|-----------|-----|-----|-----|---|-----|--------------|------|
| | | A | | B | C | D | E | S* | L* |
| | | S* | L* | | | | | | |
| A050/PN100/316/TB* | 50mm (2") | 63 | 88 | 44 | 117 | 3 | 31 | 0.2 | 0.3 |
| A080/PN100/316/TB* | 80mm (3") | 88 | 114 | 67 | 152 | 3 | 50 | 0.4 | 0.6 |
| A100/PN100/316/TB* | 100mm (4") | 114 | 152 | 88 | 178 | 3 | 63 | 0.7 | 0.9 |
| A125/PN100/316/TB* | 125mm (5") | 139 | 190 | 117 | 215 | 3 | 82 | 1.3 | 1.5 |
| A150/PN100/316/TB* | 150mm (6") | 165 | 228 | 139 | 255 | 3 | 101 | 1.5 | 1.8 |
| A200/PN100/316/TB* | 200mm (8") | 215 | 304 | 181 | 322 | 3 | 142 | 2.2 | 2.7 |
| A250/PN100/316/TB* | 250mm (10") | 254 | 355 | 228 | 389 | 5 | 184 | 3.1 | 4.5 |
| A300/PN100/316/TB* | 300mm (12") | 304 | 419 | 276 | 456 | 5 | 225 | 4.0 | 5.4 |
| A350/PN100/316/TB* | 350mm (14") | 330 | 431 | 320 | 510 | 5 | 257 | 5.4 | 6.3 |
| A400/PN100/316/TB* | 400mm (16") | 355 | 482 | 368 | 570 | 5 | 298 | 6.3 | 7.7 |
| A500/PN100/316/TB* | 500mm (20") | 431 | 609 | 466 | 702 | 5 | 381 | 12.7 | 13.6 |

* 'S' = kurz (short) (150% offene Filterfläche) & 'L' = lang (200% offene Filterfläche)

Werkstoffe

| Pos. No | Beschreibung | Werkstoff |
|---------|--------------------|--------------------|
| 01 | Flanschring | AISI 316 (~1.4404) |
| 02 | Griff | AISI 316 (~1.4404) |
| 03 | Lochblech | AISI 316 (~1.4404) |
| 04 | Drahtgewebe – Gaze | AISI 316 (~1.4404) |

Anmerkung:

Hutfilter sind nur für den temporären Einsatz bestimmt und nicht für den dauerhaften Gebrauch gedacht. Für den permanenten Einsatz bieten wir Ihnen gerne strapazierfähigere Ausführungen an.